



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE TI

SSD

Especificações:

- Formato: 2,5 pol
- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
- Capacidades: 480GB
- NAND: TLC
- Performance de referência – mínima de 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação
- Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C
- Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C
- Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz)
- Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 2000 Hz)
- Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB

Garantia 1 ano

Kit teclado e mouse (Referência Microsoft Wired Desktop 600 - APB-00005)

Especificações:

- Media Center; Teclas silenciosas, rápidas e planas; Tecla de acesso da Calculadora; À Prova de Líquidos; Botão Iniciar do Windows; Plug-and-Play; Conforto: Desfrute do uso confortável na mão direita ou esquerda; Alimentação: USB; Padrão: ABNT2.

Mouse:

- Mouse Óptico; Roda de rolagem (scroll); Alimentação: USB; Cor: Preto.

Requisitos do Sistema:

- PC com sistema operacional Windows Vista, Windows XP ou superior
- Mac OS X v10.2*-10.5x. Dashboard funcionará apenas com o Mac OS X v10.4 ou superior. Exposé funcionará apenas com o Mac OS X v10.3** ou superior.
- 2 entradas USB

Garantia:

3 anos de garantia do fabricante.

Fonte de Alimentação (Referência PowerX PX230)

Especificações: - Potência: 230W - Voltagem: 110/220V (chave seletora) - Ventilador: 80mm

Conectores: - 1 x 20/24-pin ATX - 1x Conector 4 pinos p/ CPU - 2 x Perifericos - 1 x Floppy - 2 x SATA

****ACOMPANHA CABO DE FORÇA** - Garantia: 12 meses de garantia**

Monitor de 23,8" (Referência Dell P2422H)

Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT - Dimensão diagonal 23.8"

Dispositivos Integrados USB 3.2 Gen 1 núcleo - Tipo de Painel IPS - Relação de Aspecto 16:9

Resolução Nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz – Brilho 250 cd/m² - Relação de Contraste

1000:1 - Suporte de Cor 16,7 milhões de cores - Tempo de resposta 8 ms (cinza para cinza normal); 5 ms (cinza

para cinza rápido); Ângulo de Visualização Horizontal 178 - Ângulo de Visualização Vertical

178 - Revestimento de Tela Anti-ofuscamento - Tecnologia de RetroiluminaçãoWLED com retroiluminação de borda

Conectividade – Interfaces DisplayPort (modo DisplayPort 1,2, HDCP 1,4) – VGA - HDMI (HDCP 1.4)

USB 3.2 Gen 1 a montante - 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante

Ajustes da Posição do Visor - Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação - Ângulo de inclinação -5/+21

Ângulo do suporte giratório 90 - Ângulo de rotação 180 - Ajuste de Altura 150 mm -

Interface de montagem VESA 100 x 100 mm

Cabos incluídos 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m - 1 x Cabo upstream USB 3.2 Gen 1 - 1 x cabo HDMI

Voltagem de entrada AC 100-240 V (50/60 Hz) - Interruptor de ativação/desativação Sim

Padrões Ambientais

Certificado ENERGY STAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE TI

Garantia do fabricante 3 anos.

RICARDO BOEIRA DE
ANDRADE:94505829049

Assinado de forma digital por
RICARDO BOEIRA DE
ANDRADE:94505829049
Dados: 2024.08.16 12:16:45 -03'00'

Setor de TI